

ДИОДНЫЕ МОСТЫ (ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА)







Корпус		MicroDIL	Super-MicroDIL	MiniDIL «SLIM»			SO-DIL				
Однофазные	Вид										
	V _{RRM} [V]										
Ток		0,5A	0,5A	0,8A	0,8A	1,0A	1,0A	1,0A	1,0A	1,5A	2,3A
Обратное напряжение	80В	MYS40	MS40	S40	S40F		B40S	B40FD	CS10D (20B)		B40S2A
	160В	MYS80	MS80	S80	S80F	S125K (125B)	B80S	B80FD	CS20D (40B)	B125KS15A (125B)	B80S2A
	250В	MYS125	MS125	S125	S125F	S250K	B125S	B125FD	CS30D (60B)	B250KS15A	B125S2A
					Быстрое восстан.	Protectifiers®		Быстрое восстан.	Шоттки	Protectifiers®.	
	600В	MYS250	MS250	S250	S250F		B250S	B250FD	CS40D (80B)		B250S2A
	800В	MYS380	MS380	S380	S380F		B380S	B380FD	CS50SD(100B)		B380S2A
	1000В		MS500	S500			B500S				





ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ DIOTEC SEMICONDUCTOR AG








(495) 781-52-70, факс (495) 665-00-43;
e-mail: smd@smd-component.ru;
www.smd-component.ru

ДИОДНЫЕ МОСТЫ (ДЛЯ МОНТАЖА В ОТВЕРСТИЯ)

Корпус		DIL				19 x 10 x 3,5	Ø 9 x 5	32 x 17 x 5,6				19 x 10 x 3,5					15,2 x 15,2 x 6,3	
Однофазные	Вид					Версия A ~ ~ ~ Версия B ~ ~ ~ 						Вид						
	V _{RRM} [V]												V _{RRM} [V]					
Ток		1,0A	2,3A	1,0A	1,0A	2,3A / 1,5A	2,0A	3,7A / 2,2A	5,0A / 3,3A	7,0A / 4,0A	Ток	4A	10A	15A	20A	25A	6A	
Обратное напряжение	80В	B40D	B402AD	B40FD	CS10D (20B)	B40C2300-1500A/B	B40R	B40C3700-2200	B40C5000-3300	B40C7000-4000	80В	GBS4A	GBI10A	GBI15A	GBI20A	GBI25A	KBPC600	
	160В	B80D	B802A D	B80FD	CS20D (40B)	B80C2300-1500A/B	B80R	B80C3700-2200	B80C5000-3300	B80C7000-4000	160В	GBS4B	GB I10B	GB I15B	GB I20B	GB I25B	KBPC601	
	250В	B125D	B1252A D	B125FD	CS30D (60B)	B125C2300-1500A/B	B125R	B125C3700-2200	B125C5000-3300	B125C7000-4000	250В	GBS4D	GB I10D	GB I15D	GB I20D	GB I25D	KBPC602	
			Быстрое восстан.		Шоттки						400В	GBS4G	GB I10G	GB I15G	GB I20G	GB I25G	KBPC604	
	600В	B250D	B2502A D	B250FD	CS40D (80B)	B250C2300-1500A/B	B250R	B250C3700-2200	B250C5000-3300	B250C7000-4000	600В	GBS4J	GB I10J	GB I15J	GB I20J	GB I25J	KBPC606	
	800В	B380D	B3802A D	B3F80DF	CS50D (100B)	B380C2300-1500A/B	B380R	B380C3700-2200	B380C5000-3300	B380C7000-4000	800В	GBS4K	GB I10K	GB I15K	GB I20K	GB I25K	KBPC608	
1000В	B500D	B5002A D	B500D		B500C2300-1500A/B	B500R	B500C3700-2200	B500C5000-3300	B500C7000-4000	1000В	GBS4M	GB I10M	GB I15M	GB I20M	GB I25M	KBPC610		

Корпус		20,8 x 18 x 3,3				23,5 x 19,3 x 5,7				19 x 19 x 6,8		15,1 x 15,1 x 6,3
Однофазные	Вид											
	V _{RRM} [V]											
Ток		4A	6A	8A	12A	4A	6A	8A	12A	8A	10A	10A
Обратное напряжение	80В	GBU4A	GBU6A	GBU8A	GBU12A	KBU4A	KBU6A	KBU8A	KBU12A	KBPC800	PB1000	PB1000S
	160В	GBU4B	GBU6B	GBU8B	GBU12B	KBU4B	KBU6B	KBU8B	KBU12B	KBPC801	PB1001	PB1001S
	250В	GBU4D	GBU6D	GBU8D	GBU12D	KBU4D	KBU6D	KBU8D	KBU12D	KBPC802	PB1002	PB1002S
	400В	GBU4G	GBU6G	GBU8G	GBU12G	KBU4G	KBU6G	KBU8G	KBU12G	KBPC804	PB1004	PB1004S
	600В	GBU4J	GBU6J	GBU8J	GBU12J	KBU4J	KBU6J	KBU8J	KBU12J	KBPC806	PB1006	PB1006S
	800В	GBU4K	GBU6K	GBU8K	GBU12K	KBU4K	KBU6K	KBU8K	KBU12K	KBPC808	PB1008	PB1008S
1000В	GBU4M	GBU6M	GBU8M	GBU12M	KBU4M	KBU6M	KBU8M	KBU12M	KBPC810	PB1010	PB1010S	

Корпус		28,6 x 28,6 x 7,3				28,6 x 28,6 x 7,3	
Однофазные	Вид						
	V _{RRM} [V]						
Ток		10A / 15A / 25A		35A	50A	25A	35A
Обратное напряжение	50В	KBPC10/15/2500FP(WP)		KBPC3500FP(WP)	KBPC5000FP	KBPC2500I	KBPC3500I
	100В	KBPC10/15/2501FP(WP)		KBPC3501FP(WP)	KBPC5001FP	KBPC2501I	KBPC3501I
	200В	KBPC10/15/2502FP(WP)		KBPC3502FP(WP)	KBPC5002FP	KBPC2502I	KBPC3502I
	400В	KBPC10/15/2504FP(WP)		KBPC3504FP(WP)	KBPC5004FP	KBPC2504I	KBPC3504I
	600В	KBPC10/15/2506FP(WP)		KBPC3506FP(WP)	KBPC5006FP	KBPC2506I	KBPC3506I
	800В	KBPC10/15/2508FP(WP)		KBPC3508FP(WP)	KBPC5008FP	KBPC2508I	KBPC3508I
	1000В	KBPC10/15/2510FP(WP)		KBPC3510FP(WP)	KBPC5010FP	KBPC2510I	KBPC3510I
1200В	KBPC10/15/2512FP(WP)		KBPC3512FP(WP)	KBPC5012FP			
1400В	KBPC10/15/2514FP(WP)		KBPC3514FP(WP)		только Тип «FP»		
1600В	KBPC10/15/2516FP(WP)						

Корпус		35 x 25 x 4					28,5 x 28,5 x 10																					
Трёхфазные	Вид																											
	V _{RRM} [V]																											
Ток		25A					15 / 25A						35A															
Обратное напряжение	50В	DB125-005A	DB125-04A	DB125-08A	DB125-12A	DB125-16A	50В	DB15/25-005	DB15/25-01	DB15/25-012	DB15/25-03	DB15/25-06	DB15/25-08	DB15/25-10	DB15/25-12	DB15/25-14	DB15/25-16	50В	DB35-005	DB35-01	DB35-02	DB35-04	DB35-06	DB35-08	DB35-10	DB35-12	DB35-14	DB35-16
	400В						100В											100В										
	800В						200В											200В										
	1200В						400В											400В										
	1600В						600В											600В										
							800В											800В										
							1000В											1000В										
							1200В											1200В										
							1400В											1400В										
							1600В											1600В										

ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ DIOTEC SEMICONDUCTOR AG



(495) 781-52-70, факс (495) 665-00-43;
e-mail: smd@smd-component.ru;
www.smd-component.ru